

VingCard Classic

Serrure électronique

La serrure VingCard Classic a été spécifiquement conçue et fabriquée pour l'industrie de l'hébergement. Elle est complètement indépendante et autonome, et compatible avec les cartes-clés fournies au personnel et à la clientèle. La serrure supporte la technologie de carte à bande magnétique.



CARACTÉRISTIQUES

- : Platine en acier inoxydable de qualité supérieure.
- : Poignées en acier inoxydable.
- : Roulements autolubrifiants longue durée.
- : Testée à plus de 1,2 million d'ouvertures sans signes visibles d'usure. La poignée est lisse et robuste au toucher et revient toujours fermement en position horizontale.
- : Utilisation facile.
- : Conforme aux exigences de la loi fédérale Americans with Disabilities Act (ADA).
- : Compatible avec un cylindre d'ouverture d'urgence recodable (disponible en option).
- : Coffre de serrure ANSI ou EURO à mortaise, avec verrou de sécurité et pêne dormant robuste.
- : Pêne dormant latéral 1 pouce (ANSI) en acier cémenté, commandé par un pousier sur le côté intérieur.
- : Résistance au feu certifiée UL de niveau 3, pour une sécurité maximale des clients.
- : Fonction d'ouverture d'urgence : la poignée intérieure rétracte automatiquement le pêne dormant et le verrou.
- : Également disponible avec un coffre de serrure Auto Deadbolt.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Hospitality

The global leader in
door opening solutions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	4,5 V CC (3 piles alcalines AA).
Emplacement des piles	À l'intérieur de la chambre.
Matériau	Platine avec pousier : acier inoxydable, qualité SS316. Poignées : acier inoxydable, qualité SUS304. Couvercle du compartiment à piles : polycarbonate (Makrolon 6265-vo / Lexan 945).
Finitions	Chromé brossé (revêtement PVD), Chromé poli (revêtement PVD), Laiton brossé (revêtement PVD), Laiton poli (revêtement PVD), Bronze clair, Nickel velours et Patine US foncée.
Choix de poignées dans la gamme standard	Wing, Straight, Functional ANSI, Gothic.
Options d'ouverture d'urgence	Ouverture d'urgence électronique avec boîtier de service et cylindre mécanique en option.
Interface utilisateur	Affichage à LED tricolore (vert, rouge, jaune).
Mécanisme de verrouillage	Mécanisme de verrouillage électromécanique situé dans le coffre de serrure.
Épaisseur de la porte	34 à 120 mm / 1,34 à 4,72 pouces (des portes moins épaisses peuvent être installées avec une entretoise).
Logiciels système compatibles	Vision.
Température de stockage	0 à 70 °C / 32 à 158 °F, environnement sans condensation.
Température de fonctionnement testée	Testée de -25 à 70 °C (-13 à 158 °F), conformément à la norme CEI 60068-2.
Homologations	Directives européennes CEM, LVD et R&TTE Homologation anti-incendie, conformément à la norme EN 1642-1. Homologation anti-incendie, conformément à la norme UL (portes en bois et portes en métal). Homologation anti-incendie, conformément à la norme allemande MPA.

DIMENSIONS DU COFFRE DE SERRURE

Variantes de coffre de serrure ANSI	ANSI DA, ANSI DB (tous deux disponibles dans les versions suivantes : 4 contacteurs, Auto Deadbolt (ADB), versions Australie (AUS) et Japon (JPN)).
Largeurs des coffres de serrure ANSI	25 mm / 0,98 pouce, 28 mm / 1,10 pouce, 32 mm / 1,26 pouce.
Axe ANSI	70 mm/2,76 pouces
Variantes de coffre de serrure EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Largeurs des coffres de serrure EURO	20 mm / 0,79 pouce, 22 mm / 0,87 pouce, 24 mm / 0,94 pouce.
Axes EURO	65 mm / 2,56 pouces, 80 mm / 3,15 pouces.

